

EPDM Easyflex Pro© Lead Free Flashing

EPDM Easyflex Pro© Lead Free Flashing universele loodvervanger is van EPDM met aluminium strekmetaal gemaakt en is toepasbaar als waterafdichting om bouwdetails zoals dakkapellen, schoorstenen en opstanden af te werken. De Easyflex Pro loodvervanger kan worden verwerkt in de voeg en wordt met een knelstrip verwerkt bij een opstaande vel.

Geoptimaliseerd! Beter wordt het niet.

EPDM Easyflex Pro© Lead Free Flashing is de volledig geoptimaliseerde loodvervanger. De butyl kleeflaag heeft dezelfde kleur als de loodvervanger. De Easyflex Pro is bestand tegen zoute lucht: ideaal voor in de kuststreken. In combinatie met het gebruiken van de Easyflex Primer geven we 10 jaar garantie op de kleving. Bij het verwijderen van de bovenste lamineerlaag komt exact 10 cm vrij, wat nodig is om in de constructie te verwerken. Hierdoor kan de EPDM Easyflex Pro© Lead Free Flashing een extra bereik van 3 cm in de breedte behalen.

- ✓ Volledig klevend
- ✓ Butyl in kleur loodvervanger
- ✓ Bestand tegen zoute lucht
- ✓ Garantie op kleving
- ✓ Optimale lamineerlijn



Technische gegevens

Artikel nummer	Kleur	Lengte	Breedte	Aantal pallet	Aantal doos	Ean
99998	Zwart (9005)	5 meter	25 cm	144 rol	1 rol	8718226675699
92057	Grafiet (7016)	5 meter	25 cm	144 rol	1 rol	8718226677808
99999	Grijs (7037)	5 meter	25 cm	144 rol	1 rol	8718226675712
99997	Rood (8004)	5 meter	25 cm	144 rol	1 rol	8718226675705
92024	Zwart (9005)	5 meter	30 cm	120 rol	1 rol	8718226670373
92058	Grafiet (7016)	5 meter	30 cm	120 rol	1 rol	8718226677815
92026	Grijs (7037)	5 meter	30 cm	120 rol	1 rol	8718226670397
92025	Rood (8004)	5 meter	30 cm	120 rol	1 rol	8718226670380
E450EASY	Zwart (9005)	5 meter	45 cm	72 rol	1 rol	8718226675675
92059	Grafiet (7024)	5 meter	45 cm	72 rol	1 rol	8718226677822
92060	Grijs (7037)	5 meter	45 cm	72 rol	1 rol	8718226677839
E450RD	Rood (8004)	5 meter	45 cm	72 rol	1 rol	8718226675682

Artikelgroep

Toepassing :

Materiaal :

Dikte materiaal :

Temperatuur verwerkbaar :

MVO - duurzaam advies :

Dakaansluiting

Waterkering

EPDM, aluminium gaasweefsel en butyl

2,5 mm

+ 5 C° tot + 35 C°

Fabrikant voldoet aan milieu en duurzaamheidseis, mensenrechten en arbeidsomstandigheden



EBS European Building Supply B.V.

Jelle Zijlstraweg 65
1689 ZX Zwaag (NL)
(+31) 72 571 96 55

www.europeanbuildingsupply.com
info@europeanbuildingsupply.com